



2019-05-21 12:56 CEST

## TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 – en ny motorolie til PSA-biler

Nu præsenterer vi den nye **TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30**. En motorolie specielt udviklet til PSA's benzin- og dieselmotorer op til Euro 5, som er godkendt efter den opgraderede specifikation PSA B71 2290. Den opgraderede specifikation modvirker, at der sker en forbrænding inden den planlagte tændingsgnist, også kaldet LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

**TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30** har en enestående kombination af højkvalitative basisolier og udvalgte Premium additiver, som effektivt modvirker LSPI og giver en god slitagebeskyttelse samtidig med at den

tilbyder maksimal oxidationsstabilitet. Med den moderne additivteknologi beskytter og forlænger den livslængden på udstødningsgasefterbehandlingssystemet.

Desuden er TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 egnet til anvendelse i mange køretøjer fra asiatiske producenter, Fiat og IVECO Daily, da den opfylder ACEA C2.

Specifikation	Godkendelser	FUCHS anbefaler
ACEA C2	PSA B71 2290	-

Fordele ved TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30:

- Opfylder kravene i den seneste PSA-specifikation, specielt med hensyn til LSPI
- Beskytter udstødningsgasefterbehandlingssystemet gennem lavt indhold af sulfataske og reduceret fosfor- og sulfatindhold
- God slitagebeskyttelse for motorer, selv ved høj belastning
- Maksimal oxidationsstabilitet
- Reduceret emission af udstødningsgas
- Reducering af aflejringer i motoren og turboen
- Lavt olieforbrug gennem meget lav fordampning
- Bevist reducere af brændstofforbruget med over 2,7 %

**OBS!** Vil du være sikker på at få den bedste LSPI-beskyttelse, skal du sikre dig, at du anvender TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 med den reviderede specifikation.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 er egnet til samme applikationer som tidligere TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30, som derfor udgår af sortimentet.

For applikationer, som kræver ACEA C2, kan også TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 anvendes som et alternativ.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 findes i følgende emballagestørrelser: 12x1L, 20L, 205L og BULK

**Oversigt over de forskellige motoroliespecifikationer i PSA-gruppen:**

Godkendelse nr	Specifikation	Viskositet	Applikation	FUCHS-produkt
B71 2290	ACEA C2/C3	SAE 5W-30	Diesel- og benzinmotorer op til Euro 5. Ikke egnet til køretøjer produceret efter 03.2015.	TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30
B71 2296	ACEA A3/B4	SAE 5W-40	Diesel- og benzinmotorer op til Euro 4  (dvs. <u>uden</u> DPF)	TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 5W-40
B7123 00	ACEA A3/B4	SAE 10W-40	Ældre diesel- og benzinmotorer <u>uden</u> DPF	TITAN SYN MC SAE 10W-40
B7123 12	ACEA C2/C3	SAE 0W-30	Diesel- og benzinmotorer inklusive Euro 6	TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-20  <i>Lanceres sommeren 2019</i>
B7120 10	ACEA C5	SAE 0W-20	Seneste generation af motorer med fokus på brændstoføkonomi. Kun til udvalgte motorer	

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS er en del af en global koncern med tyske rødder. Vi udvikler, producerer og distribuerer en bred vifte af smøremidler og special produkter.

I tæt samarbejde med vores kunder, udvikler vi innovative og skræddersyede smøremiddelløsninger til alle typer af industri som eksempelvis bilindustrien, bygge- & entreprenør virksomhed, energi- og transportsektoren, fødevarer- og fremstillingsindustrien, land- & skovbrug, stål-, metal- og cementindustrien etc. etc.

## Kontaktpersoner



**Niels Højer**

Pressekontakt

Managing Director FUCHS Denmark

[niels.hoejer@fuchs.com](mailto:niels.hoejer@fuchs.com)

+45 29100400